

Shell Helix Ultra AV-L 5W-30

Reinigt und schützt für höchste Leistung.

Shell Helix Ultra AV-L ist ein Motorenöl auf Basis von Synthesetechnologie speziell entwickelt für die Anforderungen von Benzin- und Dieselmotoren mit und ohne Dieselpartikelfilter von VW, Audi, Skoda und Seat mit den Freigaben VW 504 00 / 507 00. Zugelassen für normale und verlängerte Ölwechselintervalle. Speziell entwickelt für verbesserte Leistung und erhöhtes Ansprechverhalten, kann der Motor bis zum nächsten Ölwechsel seine volle Leistung entfalten.

Shell Helix Ultra AV-L mit der aktiven Reinigungstechnologie wurde entwickelt, um bereits vorhandene Verunreinigungen zu lösen und den Aufbau von Ruß und Ablagerungen kontinuierlich zu verhindern. Ein abgesenkter Aschegehalt bietet Extraschutz für Abgasnachbehandlungssysteme. Für höchste Leistung und maximalen Schutz.

• Anwendungsbereiche

Geeignet für alle Benzin- und Dieselmotoren mit und ohne Dieselpartikelfilter von VW, Audi, Skoda und Seat mit den Freigaben VW 504 00 / 507 00.

• Eigenschaften und Vorteile

- **Mid SAPS Motorenöl**
Besonderer Schutz des Abgasnachbehandlungssystems
- **Optimierte Additive für FSI Motoren**
Herausragender Schutz vor Ablagerungen - speziell um das Einlassventil herum
- **Spezielle aktive Reinigungstechnologie**
Entfernt Verschmutzungen 5x so effektiv wie ein herkömmliches Mineralöl
- **Hervorragende Oxidationsstabilität**
Bis zu 37% mehr Schutz als andere führende Markenöle
- **Geringe Viskosität, schnelle Durchölung**
Geringere Reibung, höhere Kraftstoffeffizienz und hervorragendes Kaltstartverhalten - übertrifft die Anforderungen von VW
- **Ausgezeichnete Scherstabilität**
Viskositäts- und Qualitätserhalt bis zum nächsten Ölwechsel
- **Grundöle auf Basis von Synthesetechnologie**
Geringere Verdampfung des Öls
Niedrigerer Ölverbrauch
Weniger Bedarf an Nachfüllöl

- **Spezielle Formulation zur Reduzierung von CO₂ Emissionen**
Umweltschutz

• Spezifikationen und Freigaben

Shell Helix Ultra AV-L 5W-30	
VW	504 00 / 507 00
Porsche	C30

- **Weitere Informationen**
Für Informationen zu nicht in dieser Broschüre enthaltenen Anwendungen wenden Sie sich bitte an Ihren Shell Ansprechpartner.
- **Sicherheit und Gesundheit**
Hinweise zur Sicherheit und Gesundheit können Sie dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt entnehmen, das Ihnen Ihr Shell Ansprechpartner gern überreicht.
- **Umwelthinweise**
Dieses Öl gehört nach Gebrauch in eine Altölannahmestelle. Unsachgemäße Beseitigung von Altöl gefährdet die Umwelt. Jede Beimischung von Fremdstoffen wie Lösemitteln, Brems- und Kühlflüssigkeiten ist verboten. Längeren Hautkontakt mit Altöl vermeiden!



Typische Kennwerte

Shell Helix Ultra AV-L 5W-30			
SAE Viskositätsklasse			5W-30
Kinematische Viskosität bei 40 °C bei 100 °C	mm ² /s	EN ISO 3104	67,9
	mm ² /s		11,8
Viskositätsindex		ISO 2909	170
Dichte bei 15 °C		ASTM D 4052	848
Pourpoint (IP 15)		ISO 3016	-39,0

Die Angaben sind typisch für die aktuelle Produktion. Durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bedingte Datenveränderungen bleiben vorbehalten.

