



**MOBIL DELVAC LEGEND™ 15W-40 AGRI UNIVERSAL**

Mobil Commercial Vehicle Lube , Germany  
Super Traktoröl Universal (STOU) Schmierstoff

**Produktbeschreibung**

Mobil Delvac Legend™15W-40 Agri Universal ist ein Hochleistungs-Mehrzweckschmieröl für eine Vielzahl landwirtschaftlicher Anwendungen. Dieser STOU-Schmierstoff zeichnet sich durch gutes Leistungsverhalten in Diesel- und Ottomotoren, Getrieben, Hydraulikanlagen, Endantrieben und ölbenetzten Bremsen im landwirtschaftlichen Betrieb aus. Mobil Delvac Legend 15W-40 Agri Universal wird für viele Hochleistungsanwendungen unter sehr anspruchsvollen Betriebsbedingungen in der Landwirtschaft empfohlen.

**Eigenschaften und Vorteile**

Landwirtschaftliche Betriebe nutzen eine Reihe verschiedener Geräte, die multifunktionale Eigenschaften des Schmieröles erfordern. Die Formulierung von Mobil Delvac Legend™ 15W-40 Agri Universal erfüllt die verschiedenen Anforderungen und reduziert die Menge der benötigten Schmierstoffe. Außerdem reduziert dies das Risiko der Falschanwendung. Zu den wesentlichen Vorteilen zählen:

| Eigenschaften                                                                           | Vorteile                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gute thermische und Oxidationsbeständigkeit                                             | Reduzierte Schlammbildung und Hochtemperaturablagerungen                                                        |
| Hohe alkalische Reserven                                                                | Verbesserte Kontrolle von Ablagerungen                                                                          |
| Guter Rost- und Korrosionsschutz                                                        | Reduzierter Verschleiß und längere Standzeiten der Geräte, besonders der hydraulischen Komponenten              |
| Wirkungsvolles Reinigungs- und Dispergiervermögen                                       | Sauberere Motoren und verlängerte Motorlebensdauer                                                              |
| Stabile hohe Viskosität und Kontrolle des Verdampfungsverhaltens bei hohen Temperaturen | Reduzierter Motor- und Spiegelflächenverschleiß und weniger Ölverbrauch                                         |
| Hervorragende Reib- und Lasttrageeigenschaften                                          | Verbessert die Kraftübertragung und verhindert das Rattern von Nassbremsen                                      |
| Pumpfähigkeit und hervorragendes Fließvermögen bei tiefen Temperaturen                  | Leichter Motorstart, reduzierter Verschleiß im kritischen Ventiltrieb und gutes hydraulisches Reaktionsvermögen |
| Verträglichkeit mit Motorkomponenten                                                    | Verlängerte Lebensdauer von Dichtungen und Dichtungsringen                                                      |
| Mehrzweck-Schmieröl                                                                     | Reduziert den Lagerbestand und das Risiko der Falschanwendung                                                   |

**Anwendungen**

- Landwirtschaftliche Fahrzeuge und Geräte, sowohl mit Diesel- als auch mit Ottomotor
- Getriebe und Antriebe landwirtschaftlicher Geräte, die Mehrzweckschmieröle verlangen

**Spezifikationen und Freigaben**

|                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| Dieses Produkt wird für Anwendungen empfohlen, die folgende Freigaben erfordern: |
| MASSEY FERGUSON CMS M1144                                                        |

**Dieses Produkt wird für Anwendungen empfohlen, die folgende Freigaben erfordern:**

Allison C-4 (nur Landwirtschaftliche Anwendungen)

Caterpillar TO-2

API CF

API CF-4

API GL-4

API SF

**Typische Produktdaten**

| Eigenschaft                                                                 |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| Viskositätsklasse                                                           | SAE 15W-40 |
| Cold-Cranking Simulator, scheinbare Viskosität bei -20°C, mPa.s, ASTM D5293 | 4042       |
| Brookfield-Viskosität bei -26 °C, mPa.s, ASTM D2983                         | 15620      |
| Viskositätsindex, ASTM D2270                                                | 141        |
| Gesamtbasenzahl (TBN), mg KOH/g, ASTM D2896                                 | 12         |
| Pourpoint, °C, ASTM D97                                                     | -40        |
| Kinematische Viskosität bei 40 °C, mm <sup>2</sup> /s, ASTM D445            | 90         |
| Kinematische Viskosität bei 100 °C, mm <sup>2</sup> /s, ASTM D445           | 12,9       |
| Flammpunkt, °C, ASTM D92                                                    | 235        |
| Dichte bei 15°C, g/ml, ASTM D1298                                           | 0,87       |
| Sulfatasche, Gew. %, ASTM D874                                              | 2          |

**Gesundheit, Sicherheit und Umwelt**

Gesundheits- und Sicherheitshinweise zu diesem Produkt finden Sie im Sicherheitsdatenblatt, das Sie unter <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx> abrufen können.

Alle in diesem Dokument verwendeten Marken sind Markenzeichen oder eingetragene Marken der Exxon Mobil Corporation oder eines der mit ihr verbundenen Unternehmen, sofern nicht anders angegeben.

03-2023

ExxonMobil Lubricants &amp; Specialties Europe, division of ExxonMobil Petroleum &amp; Chemicals BVBA.

This information relates only to products supplied in Europe (including Turkey) and the Former Soviet Union.

EXXONMOBIL LUBRICANTS &amp; SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM &amp; CHEMICAL, BVBA (EMPC)

POLDERDIJKWEG

B-2030 Antwerpen

Belgium

Sollten Sie Fragen zu Mobil Produkten oder Services haben, wenden Sie sich bitte an unser Technical Helpdesk: <https://www.mobil.com/de/de-de/kontakt>

Typische Eigenschaften sind solche die mit normalen Produktionsabweichungen erlangt werden und stellen keine Spezifikation dar. Aufgrund der Herstellung in verschiedenen Schmierstoffmischanlagen sind auch unter normalen Herstellungsbedingungen Produktabweichungen zu erwarten, die die Produktleistung jedoch nicht beeinträchtigen. Die hierin enthaltenen Informationen können sich ohne weitere Benachrichtigung ändern. Möglicherweise sind einige Produkte vor Ort nicht erhältlich. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen ExxonMobil Kontakt oder besuchen Sie unsere Internetseite unter [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com)

Unsere US-amerikanische Muttergesellschaft, die Exxon Mobil Corporation, hat in ihrem Konzernverbund zahlreiche Tochtergesellschaften, viele von ihnen haben Namen, die die Begriffe Esso, Mobil oder ExxonMobil enthalten. Aus Vereinfachungsgründen werden diese Begriffe sowie Formulierungen wie Konzern, Gesellschaft, unser, wir und ihre stellenweise als verkürzte Bezugnahme auf bestimmte Gesellschaften oder Gruppen von Gesellschaften verwandt. Ebenso werden gelegentlich vereinfachende Beschreibungen gewählt, um globale oder regionale operative Einheiten bzw. global oder regional organisierte Sparten zu bezeichnen. Gleichmaßen hat ExxonMobil Geschäftsbeziehungen zu Tausenden von Kunden, Lieferanten, Behörden, Pächtern und andere Geschäftspartnern. In diesem Zusammenhang werden ebenfalls aus Vereinfachungsgründen Begriffe wie Unternehmen, Partner und andere verwandt, um eine Geschäftsbeziehung zu kennzeichnen. Derlei Bezeichnungen mögen nicht in jedem Falle exakt die konkrete Rechtsbeziehung widerspiegeln.

The ExxonMobil logo, featuring the word "Exxon" in a bold, sans-serif font and "Mobil" in a similar font, with a stylized "X" connecting the two.Three logos are displayed side-by-side: the Exxon logo, the Mobil logo, and the Esso logo (which consists of the word "Esso" inside an oval).

© Copyright 2003-2025 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved