Mobil 1™ ESP X4 0W-40 Page 1 of 3



Mobil 1TM ESP X4 0W-40

Mobil Passenger Vehicle Lube, Germany

Innovatives Motorenöl auf Basis der Mobil SHC-Synthese-Technologie™

Produktbeschreibung

Mobil 1TM ESP X4 0W-40 ist ein fortschrittliches Synthese-Technologie-Motorenöl, welches speziell entwickelt wurde, um herausragende Leistung für leistungsstarke Motoren zu liefern. Es bietet hervorragende Motorsauberkeit, einen herausragenden Verschleißschutz, sorgt für eine längere Motorenlebensdauer und einen fortschrittlichen Kraftstoffverbrauch(1) (2). Mobil 1TM ESP X4 0W-40 wurde von Experten entwickelt, um die Lebensdauer in neuen europäischen Fahrzeugen mit Ottomotoren zu verlängern. Es handelt sich um die neueste Technologie, die im Rahmen der über 25-jährigen Zusammenarbeit mit der Porsche AG entwickelt wurde.

Eigenschaften und Vorteile

Mobil 1TM ESP X4 0W-40 ist mit einer eigenen Mischung von Spitzenkomponenten hergestellt, die so formuliert sind, dass sie mit den neuesten Benzinpartikelfiltern (GPF's) voll kompatibel sind. Mobil 1TM ESP X4 0W-40 wurde entwickelt, um eine hervorragende Leistung und Schutz in Zusammenhang mit erweiterter Kraftstoffeffizienz zu unterstützen. Zu seinen wesentlichen Eigenschaften und Vorteilen(3) zählen:

| Eigenschaften | Vorteile |
|---|--|
| Aktive Reinigungszusätze | Trägt zu herausragender Motorsauberkeit und Schutz vor Schlammbildung bei |
| Hervorragende Hochtemperatur-Thermo- und Oxidationsstabilität | Reduziert die Ölalterung und bietet Schutz während des gesamten Ölwechselintervalls. |
| Hervorragende Reibungseigenschaften | Trägt zur Kraftstoffeinsparung bei |
| Hervorragende Tieftemperatureigenschaften | Schnelle Durchölung bei kaltem Wetter, bietet Schutz bei Kaltstarts |
| Ölfilmbeständigkeit bei hohen Temperaturen | Trägt zu hervorragendem Verschleißschutz bei |

Anwendungen

Mobil 1 ESP X4 0W-40 wird für Hochleistungs-Otto- oder Dieselmotoren empfohlen, die mit einem Partikelfilter (GPF oder DPF) ausgestattet sind. Darüber hinaus eignet es sich für ausgewählte Otto-Motoren ohne Partikelfilter.

- Mobil 1 ESP X4 0W-40 wird besonders empfohlen für moderne Hochleistungsmotoren von Audi, Bentley, Lamborghini, Mercedes AMG und Porsche, die eine Ölspezifikation A40 / C40 / VW 511 00 / MB 229.52 verlangen.(4)
- Mobil 1 ESP X4 0W-40 ist nicht geeignet für Porsche-Fahrzeuge, die ein Mobil 1 Motorenöl mit der Freigabe C20, C30 oder C40 GT benötigen. Mobil 1TM ESP X4 0W-40 kann nicht in Porsche GT-Motoren verwendet werden. Für GT-Motoren gibt es ein separates Mobil 1 Produkt: Mobil 1TM C40 GT 0W-40.

Hinweise:

- (1): gemäß VW PV1496 FE-Prüfungen.
- (2): Die tatsächlichen Einsparungen hängen von Fahrzeug- und Motortyp, Außentemperaturen und Luftdruck sowie Fahrbedingungen und der Viskosität Ihres aktuellen Motorenöls ab.
- (3): Basierend auf Industrie und OEM-Standard-Motortests.
- (4): Beachten Sie stets die Betriebsanleitung des Fahrzeugs bezüglich der vom Hersteller empfohlenen Viskositätsklasse und Spezifikationen.

Spezifikationen und Freigaben

| Dieses Produkt hat die folgenden Freigaben: | |
|---|--|
| Porsche C40 | |
| VW 511 00 | |

Mobil 1™ ESP X4 0W-40 Page 2 of 3

| Dieses Produkt hat die folgenden Freigaben: |
|---|
| MB-Approval 229.52 |
| MB-Approval 229.51 |
| Porsche A40 |
| GM dexosR |

 ${\bf Dieses\ Produkt\ wird\ f\"ur\ Anwendungen\ empfohlen, welche\ die\ folgenden\ Freigaben\ erfordern:}$

API CF

Dieses Produkt erfüllt oder übertrifft die Anforderungen von:

API SP

ACEA C3

FIAT 9.55535-S2

API SQ

Eigenschaften und Spezifikationen

| Eigenschaft | |
|--|-----------|
| Viskositätsklasse | SAE 0W-40 |
| Pourpoint, °C, ASTM D97 | -54 |
| Flammpunkt, offener Tiegel nach Cleveland, °C, ASTM D92 | 230 |
| Kinematische Viskosität bei 40 °C, mm2/s, ASTM D445 | 72 |
| Kinematische Viskosität bei 100 °C, mm2/s, ASTM D445 | 13,9 |
| HTHS-Viskosität bei 150°C 1x10(6) sec(-1), mPa.s, ASTM D4683 | 3,8 |
| Dichte bei 15°C, g/ml, ASTM D1298 | 0,846 |
| Viskositätsindex, ASTM D2270 | 201 |

Gesundheit, Sicherheit und Umwelt

Gesundheits- und Sicherheitshinweise zu diesem Produkt finden Sie im Sicherheitsdatenblatt, das Sie unter http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx abrufen können.

Alle in diesem Dokument verwendeten Marken sind Markenzeichen oder eingetragene Marken der Exxon Mobil Corporation oder eines der mit ihr verbundenen Unternehmen, sofern nicht anders angegeben.

06-2025

ExxonMobil Lubricants & Specialties Europe, division of ExxonMobil Petroleum & Chemicals BVBA.

This information relates only to products supplied in Europe (including Turkey) and the Former Soviet Union.

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BVBA (EMPC)

Mobil 1™ ESP X4 0W-40 Page 3 of 3

POLDERDIJKWEG B-2030 Antwerpen Belgium

Sollten Sie Fragen zu Mobil Produkten oder Services haben, wenden Sie sich bitte an unser Technical Helpdesk: https://www.mobil.com.de/de-de/kontakt

Typische Eigenschaften sind solche die mit normalen Produktionabweichungen erlangt werden and stellen keine Spezifikation dar. Aufgrund der Herstellung in verschiedenen Schmierstoffmischanlagen sind auch unter normalen Herstellungsbedingungen Produktabweichungen zu erwarten, die die Produktleistung jedoch nicht beeinträchtigen. Die hierin enthaltenen Informationen können sich ohne weitere Benachrichtigung ändern. Möglicherweise sind einige Produkte vor Ort nicht erhältlich. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen ExxonMobil Kontakt oder besuchen Sie unsere Internetseite unter www.exxonmobil.com

Unsere US-amerikanische Muttergesellschaft, die Exxon Mobil Corporation, hat in ihrem Konzernverbund zahlreiche Tochtergesellschaften, viele von ihnen haben Namen, die die Begriffe Esso, Mobil oder ExxonMobil enthalten. Aus Vereinfachungsgründen werden diese Begriffe sowie Formulieungen wie Konzern, Gesellschaft, unser, wir und ihre stellenweise als verkürtze Bezugnahme auf bestimmte Gesellschaften oder Gruppen von Gesellschaften verwandt. Ebenso werden gelegentlich vereinfachende Beschreibungen gewählt, um globale oder regionale operative Einheiten bzw. global oder regional organisierte Sparten zu bezeichnen. Gleichermaßen hat ExxonMobil Geschäftsbeziehungen zu Tausenden von Kunden, Lieferanten, Behörden, Pächtern und andere Geschäftspartnern. In diesem Zusammenhang werden ebenfalls aus Vereinfachungsgründen Begriffe wie Unternehmen, Partner und andere verwandt, um eine Geschäftbeziehung zu kennzeichnen. Derlei Bezeichnungen mögen nicht in jedem Falle exakt die konkrete Rechtsbeziehung widerspiegeln.

