

KADEDRAW MM 30



Nichtwassermischbarer Kühlschmierstoff

ANWENDUNG

- KADEDRAW MM 30 ist ein Hochleistungsschneidöl für die Minimalmengenschmierung bei der Bearbeitung von Stählen, Buntmetallen und Aluminium bei mittlerer Beanspruchung
- KADEDRAW MM 30 wird üblicherweise im Sprühverfahren aufgetragen und hinterlässt nach der Bearbeitung keine Rückstände.

EIGENSCHAFTEN

- Buntmetallinhibiert, d.h. nicht kupferkorrosiv
- Gute Schmierleistung durch spezielle Wirkstoffkombination aus EP/AW Additiven
- Geruchsneutral und farblos
- Hohe Belastbarkeit des Ölfilmes
- Gutes Netz- und Spülvermögen, dadurch Verbrauchsreduzierung

TYPISCHE KENNWERTE	METHODEN	EINHEITEN	KADEDRAW MM 30
Aussehen	Visuell	-	farblos
Dichte bei 20°C	DIN 51 757	Kg/m ³	835
Viskosität bei 40°C	DIN 51 562	mm ² /s	25
Viskosität bei 100°C	DIN 51 562	mm ² /s	4,5
Flammpunkt (COC)	ISO 2592	°C	160
Korrosionswirkung auf Kupfer 3h/100°C	EN ISO 2160	Korrosionsgrad	1a

KADE OIL GmbH
Münsterstr. 6a
49565 Bramsche
Tel. 05461 / 88 26 90
Fax 05461 / 88 26 920