

Technisches Datenblatt

Elaskon Biokett

Elaskon Biokett schützt Motorsägen vor Verschleiß und Korrosion bei bester Anhaftung.

Eigenschaften:

Elaskon Biokett ist ein umweltschonendes, biologisch schnell abbaubares Sägekettenhaftöl, welches auf Basis von Rüböl unter Zusatz von Haftfähigkeitsverbesserern und verschiedenen anderen Zusätzen hergestellt wird.

Verarbeitungshinweise:

Elaskon Biokett wird im Anlieferungszustand verarbeitet.

**biologisch schnell
abbaubar**

Lagerung:

Im geschlossenen
Originalgebinde mind.
2 Jahre.

lieferbar in:

1000 l Container
200 l Faß
60 l Faß
20 l Kanister
5 l Kanister



Elaskon Sachsen GmbH & Co. KG
für Spezierschmierstoffe
Lohrmannstraße 10
01237 Dresden
Deutschland

Telefon : +49 (0)351 28575-0
Telefax : +49 (0)351 28575-99
Internet : www.elaskon.de
E-Mail : info@elaskon.de



Technische Daten

Stand: 14.10.2016

Elaskon Biokett

Dichte (15°C)	DIN 51757	0,92	g/cm ³
Flammpunkt	DIN EN 22719	> 170	°C
Viskosität (40°C)	DIN 51262, Teil 1	68	mm ² /s
Pourpoint	DIN ISO 3016	< -25	°C
Farbzahl	DIN ISO 2049	2	

Die von uns verarbeiteten Rohstoffe und Fertigprodukte unterliegen strengsten Qualitätskontrollen . Die Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und dem Normalfall. Sie befreien den Verbraucher nicht von eigenen Prüfungen . Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine konkrete Eignung, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden . Evtl. bestehende gesetzliche Regelungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen , sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten. Es gelten unsere AGB.