

Technisches Datenblatt

Elaskon Motorenöl Plus SAE 15W40

Motorenöl Plus SAE 15W40 ist ein leistungsfähiges Universal-Motorenöl für verlängerte Ölwechselintervalle (Herstellervorschrift beachten !!). Das Leistungsspektrum überdeckt sowohl die Anforderungen von Nutzfahrzeug- und PKW Diesel-Motoren als auch die von Benzin-Motoren.

Die hohen Anforderungen von modernen, verbrauchsarmen Motoren zur Erfüllung der verschärften EU-Abgasnormen (Euro III) werden mit Reserve erfüllt.

Motorenöl Plus SAE 15W40 wird universell für die ganzjährige Versorgung im gemischten Fuhrpark eingesetzt.

freigegeben für:

MB-Freigabe 228.3
MAN M 3275-1
Volvo VDS-3

verwendbar für:

API SL/CI-4, CH-4, CG-4, CF-4, CF
ACEA A3/B4, E7
MB-Freigabe 229.1
MTU Typ 2
Volvo VDS-2
Renault RLD, RLD-2
Mack EO-M Plus / EO-N Premium Plus
Global DHD-1 Detroit Diesel 93K215
Deutz DQC-III-05



Elaskon Sachsen GmbH & Co KG
für Spezialschmierstoffe
Lohrmannstr. 10
01237 Dresden
Deutschland

Telefon : +49/351/28575-0
Telefax : +49/351/28575-99
Internet : www.elaskon.de
E-Mail : info@elaskon.de



DIN EN ISO 9001:2000
Zertifikat: 01 100 045134



Gebinde-Verwertung
Lizenz Nr. 164

Technische Daten

Stand: 13.08.2012

Elaskon Motorenöl Plus SAE 15W40

Dichte (15°C)	D 4052	0,885	g/cm ³
Viskosität (40°C)	D 445	100,0	mm ² /s
Viskosität (100°C)	D 445	14,0	mm ² /s
Viskositätsindex	D 2270	134	
Flammpunkt	D 92	219	°C
Pourpoint	D 6892	-35	°C

Die von uns verarbeiteten Rohstoffe und Fertigprodukte unterliegen strengsten Qualitätskontrollen. Die Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und dem Normalfall. Sie befreien den Verbraucher nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine konkrete Eignung, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Regelungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten. Es gelten unsere AGB.