

KADECUT RK 01



Nichtwassermischbarer Kühlschmierstoff

ANWENDUNG

- KADECUT RK 01 ist universell einsetzbares Schneidöl für die Bearbeitung von unlegierten und legierten Stählen bei leichter bis mittelschwerer Beanspruchung.
- KADECUT RK 01 kann auch bei der Bearbeitung von Buntmetallen eingesetzt werden. Darüber hinaus ist der Einsatz in Zentralschmieranlagen als HLP / CLP Qualität möglich.

EIGENSCHAFTEN

- Buntmetallinhibiert, d.h. nicht kupferkorrosiv
- Universell einsetzbar, auch für Hydrauliken und elektromagnetische Kupplungen
- Durch mögliche Einproduktstrategie keine Verschleppungen bzw. Kontaminationen vom bzw. durch das Hydrauliköl
- Ideal für Mehrspindel Drehautomaten
- Gutes Netz- und Spülvermögen, dadurch Verbrauchsreduzierung

TYPISCHE KENNWERTE	METHODEN	EINHEITEN	KADECUT RK 01
Aussehen	Visuell	-	Gelb
Dichte bei 15°C	DIN 51 757	Kg/m ³	862
Viskosität bei 40°C	DIN 51 562	mm ² /s	22
Flammpunkt (COC)	ISO 2592	°C	210
Korrosionswirkung auf Kupfer 3h/100°C	EN ISO 2160	Korrosionsgrad	1a

KADE OIL GmbH
Münsterstr. 6a
49565 Bramsche
Tel. 05461/ 88 26 90
Fax 05461 / 88 26 920