

# KADECUT MP 22



**Nichtwassermischbarer Kühlschmierstoff**

## ANWENDUNG

- KADECUT MP 22 ist universell einsetzbares Schneidöl für die Bearbeitung von unlegierten und legierten Stählen bei leichter bis mittelschwerer Beanspruchung.
- KADECUT MP 22 kann auch bei der Bearbeitung von Buntmetallen eingesetzt werden. Darüber hinaus ist der Einsatz in Zentralschmieranlagen als HLP / CLP Qualität möglich.

## EIGENSCHAFTEN

- Buntmetallinhibiert, d.h. nicht kupferkorrosiv
- Universell einsetzbar, auch für Hydrauliken und elektromagnetische Kupplungen
- Durch mögliche Einproduktstrategie keine Verschleppungen bzw. Kontaminationen vom bzw. durch das Hydrauliköl
- Ideal für Mehrspindel Drehautomaten
- Gutes Netz- und Spülvermögen, dadurch Verbrauchsreduzierung

TYPISCHE KENNWERTE	METHODEN	EINHEITEN	KADECUT MP 22
Aussehen	Visuell	-	Gelb
Dichte bei 15°C	DIN 51 757	Kg/m <sup>3</sup>	856
Viskosität bei 40°C	DIN 51 562	mm <sup>2</sup> /s	22
Viskosität bei 100°C	DIN 51 562	mm <sup>2</sup> /s	4,3
Flammpunkt ( COC )	ISO 2592	°C	210
Korrosionswirkung auf Kupfer 3h/100°C	EN ISO 2160	Korrosionsgrad	1a

**KADE OIL GmbH**  
Münsterstr. 6a  
49565 Bramsche  
Tel. 05461/ 88 26 90  
Fax 05461 / 88 26 920