

# Technisches Merkblatt

## Elaskon HA 68

Elaskon HA 68 ist ein Haftöl zur Schmierung von Bett-, Gleit- und Führungsbahnschienen. Auch zur Schmierung von stoßweisen Belastungen unterliegenden Lagern, Exzentern, Zahnrädern usw.

### **Eigenschaften:**

Elaskon HA 68 zeichnet sich durch ausgezeichnetes Haftvermögen aus. Durch eine ausgewogene Additivkombination werden die Alterungsbeständigkeit, das Druckaufnahmevermögen, die Korrosionsschutzeigenschaften des Erzeugnisses wesentlich verbessert.

### **Verarbeitungshinweise:**

Elaskon HA 68 wird im Anlieferungszustand verarbeitet.

**lieferbar in:**  
200 l Faß



Elaskon Sachsen GmbH\_Co. KG  
für Spezierschmierstoffe  
Lohrmannstraße 5-9  
01237 Dresden  
Bundesrepublik Deutschland

Telefon: (0351) 2 85 75-0  
Telefax: (0351) 2 85 75-99  
web site: [www.elaskon.de](http://www.elaskon.de)  
e-mail: [info@elaskon.de](mailto:info@elaskon.de)



# Technische Daten

Stand: 12.12.2008

## Elaskon HA 68

Dichte (15°C)	DIN 51757	0,89	g/cm <sup>3</sup>
Flammpunkt	DIN EN 22719	> 200	°C
Viskosität (40°C)	DIN 51562, Teil 1	ca. 68	mm <sup>2</sup> /s
Pourpoint	DIN ISO 3016	ca. -25	°C