

Technisches Datenblatt

Elaskon KS-4

Elaskon KS-4 ist ein lösungsmittelfreies Korrosionsschutzöl und wird zum Schutz von metallischen Oberflächen während der innerbetrieblichen Lagerung und zur Transportkonservierung eingesetzt.

Eigenschaften:

Elaskon KS-4 ist wasserverdrängend, auf Mineralölbasis mit speziellen Korrosionsschutzadditiven. Nicht emulgierbar.

Verarbeitungshinweise:

Elaskon KS-4 wird in flüssiger Form angeliefert und kann durch Sprühen, Streichen, Tauchen o.ä. aufgebracht werden. Die Entfernung des Schutzfilms kann mittels alkalischem Reiniger (z.B. Elaskon Reiniger 2000) oder Kaltreiniger (z.B. Elaskon Reiniger) erfolgen.

öliger Schutzfilm

nicht trocknend

Lagerung:

Im geschlossenen Originalgebinde mind. 1 Jahr.

lieferbar in:

200 l Faß
60 l Faß
20 l Kanister



Elaskon Sachsen GmbH & Co. KG
für Spezierschmierstoffe
Lohrmannstraße 10
01237 Dresden
Deutschland

Telefon : +49 (0)351 28575-0
Telefax : +49 (0)351 28575-99
Internet : www.elaskon.de
E-Mail : info@elaskon.de



Technische Daten

Stand: 24.01.2017

Elaskon KS-4

Dichte (15°C)	DIN 51757	0,82	g/cm ³
Flammpunkt	DIN EN 22719	ca. 140	°C
Viskosität (40°C)	DIN 51262, Teil 1	ca. 4	mm ² /s
Auftragsmenge		7	g/m ²
Auftragsstärke (trocken)		8	µm

Die von uns verarbeiteten Rohstoffe und Fertigprodukte unterliegen strengsten Qualitätskontrollen . Die Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und dem Normalfall. Sie befreien den Verbraucher nicht von eigenen Prüfungen . Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine konkrete Eignung, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden . Evtl. bestehende gesetzliche Regelungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen , sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten. Es gelten unsere AGB.