

Technisches Datenblatt

Elaskon KSW-60

Elaskon KSW-60 ist ein temporäres Korrosionsschutzmittel für die Metallindustrie. Besonders geeignet für die Maschinenkonservierung für den Seetransport. Auch als Unterbodenschutz für die Anwendung bei PKW, LKW und Bussen geeignet.

Eigenschaften:

Elaskon KSW-60 enthält ein Lösemittel. Nach Verdunstung des Lösemittels wird ein dünner, grifffester Film auf allen Oberflächen gebildet. Zur leichten Verarbeitung bzw. Aufbringung niedrigviskos eingestellt. Bei ordnungsgemäßer Anwendung werden die konservierten Flächen zuverlässig vor Korrosion geschützt.

Verarbeitungshinweise:

Elaskon KSW-60 wird in flüssiger Form angeliefert und kann durch Sprühen, Streichen, Tauchen o.ä. aufgebracht werden. Bei Verwendung als Unterbodenschutz verlängerte Trocknungszeit beachten.

hell, transparent

Lagerung:

Im geschlossenen Originalgebinde bei max. 30°C. Bei Lagerung <+10°C vor dem Einsatz auf 30°C erwärmen und homogenisieren.

lieferbar in:

200 l Faß
60 l Faß
30 l Hobbock
10 l Eimer
5 l Kanister
1 l Flasche
Spraydose

ELASKON 
Spezierschmierstoffe

Elaskon Sachsen GmbH & Co. KG
für Spezierschmierstoffe
Lohrmannstraße 10
01237 Dresden
Deutschland

Telefon : +49 (0)351 28575-0
Telefax : +49 (0)351 28575-99
Internet : www.elaskon.de
E-Mail : info@elaskon.de



Technische Daten

Stand: 18.12.2015

Elaskon KSW-60

| | | | |
|-------------------------------------|-------------------|--------|-------------------|
| Dichte (15°C) | DIN 51757 | 0,84 | g/cm ³ |
| Flammpunkt | DIN EN 22719 | ca. 70 | °C |
| Viskosität (40°C) | DIN 53015 | 36 | s |
| Tropfpunkt (Ubbelohde), (Festmasse) | DIN 51801, Teil 2 | > 100 | °C |

Die von uns verarbeiteten Rohstoffe und Fertigprodukte unterliegen strengsten Qualitätskontrollen . Die Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und dem Normalfall. Sie befreien den Verbraucher nicht von eigenen Prüfungen . Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine konkrete Eignung, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden . Evtl. bestehende gesetzliche Regelungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen , sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten. Es gelten unsere AGB.