

Technisches Datenblatt

Elaskon Motorenöl SAE 10W40

Motorenöl SAE 10W40 ist als Universal-Leichtlauf- Motorenöl das ideale Öl für den gemischten Fuhrpark, wie er z.B. bei Speditionen, Kommunen und in der Bauindustrie anzutreffen ist. Ein einheitliches Motorenöl für alle Fahrzeuge schließt Verwechslungen aus und macht die Vorratshaltung wirtschaftlicher. Motorenöl SAE 10W40 kann wegen seiner sehr hohen Diesel-Performance in allen Nutz- und Baufahrzeugen, auch in solchen mit Turboaufladung, ebenso eingesetzt werden wie in Benzin-Motoren und Diesel-Pkw-Motoren mit und ohne Turboaufladung.

verwendbar für:

ACEA A3 / B4, E7
API CI-4 / SL
MB 228.3
MAN M 3275
Volvo VDS-3
Renault VI RLD-2
MTU Type 2
Cummins CES 20077 / 20078
Mack EO-N
Global DHD-1
Cat ECF-2 / ECF-1-a
Deutz DQC III-10
Detroit Diesel 93K215
JASO DH-1

ELASKON 
Spezierschmierstoffe

Elaskon Sachsen GmbH & Co. KG
für Spezierschmierstoffe
Lohrmannstrasse 10
01237 Dresden
Deutschland

Telefon : +49/351/28575-0
Telefax : +49/351/28575-99
Internet : www.elaskon.de
E-Mail : info@elaskon.de



Technische Daten

Stand: 18.06.2019

Elaskon Motorenöl SAE 10W40

Dichte (15°C)	D 4052	0,876	g/cm ³
Viskosität (40°C)	D 445	92,0	mm ² /s
Viskosität (100°C)	D 445	13,8	mm ² /s
Viskositätsindex	D 2270	149	
Flammpunkt	D 92	220	°C
Pourpoint	D 6892	-37	°C

Die von uns verarbeiteten Rohstoffe und Fertigprodukte unterliegen strengsten Qualitätskontrollen . Die Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und dem Normalfall. Sie befreien den Verbraucher nicht von eigenen Prüfungen . Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine konkrete Eignung, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden . Evtl. bestehende gesetzliche Regelungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen , sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten. Es gelten unsere AGB.