

# Technisches Merkblatt

## Elaskon HA 460

Elaskon HA 460 ist ein Haftöl zur Schmierung von Bett-, Gleit- und Führungsbahnschienen. Auch zur Schmierung von stoßweisen Belastungen unterliegenden Lagern, Exzentern, Zahnradern usw.

### Eigenschaften:

Elaskon HA 460 zeichnet sich durch ausgezeichnetes Haftvermögen aus. Durch eine ausgewogene Additivkombination werden die Alterungsbeständigkeit, das Druckaufnahmevermögen, die Korrosionsschutzeigenschaften des Erzeugnisses wesentlich verbessert.

### Verarbeitungshinweise:

Elaskon HA 460 wird im Anlieferungszustand verarbeitet.

**lieferbar in:**  
200 l Faß



Elaskon Sachsen GmbH\_Co. KG  
für Spezierschmierstoffe  
Lohrmannstraße 5-9  
01237 Dresden  
Bundesrepublik Deutschland

Telefon: (0351) 2 85 75-0  
Telefax: (0351) 2 85 75-99  
web site: [www.elaskon.de](http://www.elaskon.de)  
e-mail: [info@elaskon.de](mailto:info@elaskon.de)



# Technische Daten

Stand: 30.01.2006

## Elaskon HA 460

Dichte (15°C)	DIN 51757	0,90	g/cm <sup>3</sup>
Flammpunkt	DIN EN 22719	> 200	°C
Viskosität (40°C)	DIN 51562, Teil 1	ca. 460	mm <sup>2</sup> /s
Pourpoint	DIN ISO 3016	ca. -9	°C