KADEDRAW MM 46

Nichtwassermischbarer Kühlschmierstoff

ANWENDUNG

- KADEDRAW MM 46 ist ein Hochleistungs-Schneidöl auf Basis synthetischer Ester (biologisch abbaubar) für die Bearbeitung von Stählen, Buntmetallen und Aluminium bei mittlerer Beanspruchung.
- KADEDRAW MM 46 kann auch im Sprühverfahren zur Minimalmengenschmierung aufgetragen werden und hinterlässt nach der Bearbeitung keine Rückstände.

EIGENSCHAFTEN

- Buntmetallinhibiert, d.h. nicht kupferkorrosiv
- Gute Schmierleistung durch spezielle Wirkstoffkombination aus EP/AW Additiven
- Geruchsneutral und nahezu farblos
- Biologisch abbaubar
- Hohe Belastbarkeit des Ölfilmes
- Gutes Netz- und Spülvermögen, dadurch Verbrauchsreduzierung

TYPISCHE KENNWERTE	METHODEN	EINHEITEN	KADEDRAW MM 46
Aussehen	Visuell	-	gelblich
Dichte bei 15°C	DIN 51 757	Kg/m³	924
Viskosität bei 40°C	DIN 51 562	mm²/s	46
Viskosität bei 100°C	DIN 51 562	mm²/s	9,5
Flammpunkt (COC)	ISO 2592	°C	285
Korrosionswirkung auf Kupfer 3h/100°C	EN ISO 2160	Korrosionsgrad	1a

KADE OIL GmbH
Münsterstr. 6a
49565 Bramsche
Tel. 05461 / 88 26 90
Fax 05461 / 88 26 920