

Technisches Merkblatt

Elaskon Schutzwachs HF

Elaskon Schutzwachs HF ist ein temporäres Korrosionsschutzmittel für metallische Oberflächen (Metallkleinteile). Für blanke und lackierte Flächen aus Eisen, Stahl, Leicht- und Buntmetallen.

Eigenschaften:

Elaskon Schutzwachs HF ist auf Wachsbasis hergestellt. Bildet nach dem Auftragen eine gegen Wasser, Öl und Fett beständige Wachsschicht. Neutral, gute Haftung und rückstandslos entfernbar.

Verarbeitungshinweise:

Elaskon Schutzwachs HF wird vor der Entnahme und Anwendung nochmals homogenisiert (Rühren, Schütteln...). Ev. ist auf ca. 25°C zu temperieren. Teile, welche in Räumen konserviert werden, sollten vorher Raumtemperatur angenommen haben.

helltransparent

plastisch

hydrophob

porenfrei

Lagerung:

Im geschlossenen Originalgebinde mind. 1 Jahr.

lieferbar in:

200 l Faß
60 l Faß
30 l Hobbock
10 l Eimer
1 l Flasche



Elaskon Sachsen GmbH_Co. KG
für Spezierschmierstoffe
Lohrmannstraße 5-9
01237 Dresden
Bundesrepublik Deutschland

Telefon: (0351) 2 85 75-0
Telefax: (0351) 2 85 75-99
web site: www.elaskon.de
e-mail: info@elaskon.de



Management System
ISO 9001:2008

www.tuv.com
ID 9105024074



Technische Daten

Stand: 18.08.2015

Elaskon Schutzwachs HF

| | | | |
|---------------|--------------|---------|-------------------|
| Dichte (15°C) | DIN 51757 | 0,81 | g/cm ³ |
| Flammpunkt | DIN EN 22719 | ca. 70 | °C |
| Auftragsmenge | | 150-200 | g/m ² |

Die von uns verarbeiteten Rohstoffe und Fertigprodukte unterliegen strengsten Qualitätskontrollen. Die Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und dem Normalfall. Sie befreien den Verbraucher nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine konkrete Eignung, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Regelungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten. Es gelten unsere AGB.