

SRS Rekord



Einbereichs-Motorenöle

Mai 2019

Eigenschaften

SRS Rekord Motorenöle sind universell verwendbare Hochleistungs-Einbereichs-Öle. Das Leistungsspektrum überdeckt die Anforderungen von Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung.

Grundöle der Raffinerie Salzbergen und ausgewählte Additive gewährleisten Motorsauberkeit und sehr guten Verschleißschutz auch unter ungünstigen Betriebsbedingungen.

Einsatzhinweise

SRS Rekord ist geeignet für den Einsatz in Nutzfahrzeug-Dieselmotoren von Fuhrparks, landwirtschaftlichen Aggregaten und Baumaschinen. Es kann als Hydrauliköl, in hydraulischen Kupplungen, Schaltgetrieben, Wandlergetrieben und Retardern eingesetzt werden. SRS Rekord entspricht der früheren ACEA E2.

Darüber hinaus wird SRS Rekord für den Einsatz in hochbelasteten Schiffs- und stationären Industriemotoren empfohlen.

Spezifikationen

- SAE-Klasse 10W bis 50
- API CF/CF-2/SF

Freigaben

- MB-Freigabe 228.0
- MTU MTL 5044 Typ 1
- MTU DDC BR 2000/4000
- MAN 270 / RENK automatic gearbox WR-PS*

Einsatzempfehlungen

- MAN 270
- ZF TE-ML 04B
- Caterpillar TO-2
- Allison C-4
- Renk Doromat*

*) für SRS Rekord 10W
SRS Rekord ist ein Erzeugnis der H&R ChemPharm GmbH.

Kenndaten	Prüfmethode	SRS Rekord				
		10W	20W-20	30	40	50
SAE-Klasse	SAE J 300	10W	20W-20	30	40	50
Dichte bei 15°C	DIN 51 757	0,881	0,887	0,891	0,898	0,899
Dyn. Viskosität bei -25°C (CCS)	ASTM D 5293	6.440	-	-	-	-
Dyn. Viskosität bei -15°C (CCS)	ASTM D 5293	-	4.530	-	-	-
Kin. Viskosität bei 40°C	DIN EN ISO 3104	37,3	69,5	106	167	239
Kin. Viskosität bei 100°C	DIN EN ISO 3104	6,2	9,0	11,7	15,6	19,5
Viskositätsindex (VI)	DIN ISO 2909	111	103	99	95	93
Flammpunkt COC	DIN ISO 2592	222	245	264	280	290
Pourpoint	DIN ISO 3016	-39	-30	-24	-24	-21
Basenzahl	DIN ISO 3771	11,5	11,5	11,7	11,7	11,8

Die angegebenen Werte können im handelsüblichen Rahmen schwanken.

Made in Germany

