

Technisches Merkblatt

Elaskon KS-F

Elaskon KS-F ist ein temporäres Korrosionsschutzmittel für metallische Oberflächen (Metallkleinteile).

Eigenschaften:

Elaskon KS-F basiert auf Mineralölfractionen mit speziellen Korrosionsschutzadditiven. Nicht emulgierbar.

Verarbeitungshinweise:

Elaskon KS-F wird im Anlieferungszustand verarbeitet.

Lagerung:

Im geschlossenen Originalgebinde mind. 1 Jahr.

lieferbar in:

200 l Faß
20 l Kanister



Elaskon Sachsen GmbH _Co. KG
für Spezierschmierstoffe
Lohrmannstraße 5-9
01237 Dresden
Bundesrepublik Deutschland

Telefon: (0351) 2 85 75-0
Telefax: (0351) 2 85 75-99
web site: www.elaskon.de
e-mail: info@elaskon.de



Technische Daten

Stand: 07.02.2007

Elaskon KS-F

Dichte (15°C)	DIN 51757	0,88	g/cm ³
Flammpunkt	DIN EN 22719	> 200	°C
Viskosität (40°C)	DIN 51562, Teil 1	ca. 31	mm ² /s
Farbe	DIN ISO 2049	ca. 2	
Pourpoint	DIN ISO 3016	< -10	°C