

Technisches Merkblatt

Elaskon HA 220

Elaskon HA 220 ist ein Haftöl zur Schmierung von Bett-, Gleit- und Führungsbahnschienen. Auch zur Schmierung von stoßweisen Belastungen unterliegenden Lagern, Exzentern, Zahnradern usw.

Eigenschaften:

Elaskon HA 220 zeichnet sich durch ausgezeichnetes Haftvermögen aus. Durch eine ausgewogene Additivkombination werden die Alterungsbeständigkeit, das Druckaufnahmevermögen, die Korrosionsschutzeigenschaften des Erzeugnisses wesentlich verbessert.

Verarbeitungshinweise:

Elaskon HA 220 wird im Anlieferungszustand verarbeitet.

lieferbar in:
200 l Faß



Elaskon Sachsen GmbH_Co. KG
für Spezierschmierstoffe
Lohrmannstraße 5-9
01237 Dresden
Bundesrepublik Deutschland

Telefon: (0351) 2 85 75-0
Telefax: (0351) 2 85 75-99
web site: www.elaskon.de
e-mail: info@elaskon.de



Technische Daten

Stand: 07.03.2006

Elaskon HA 220

Dichte (15°C)	DIN 51757	0,90	g/cm ³
Flammpunkt	DIN EN 22719	> 200	°C
Viskosität (40°C)	DIN 51562, Teil 1	ca. 220	mm ² /s
Pourpoint	DIN ISO 3016	ca. -12	°C