

# Technisches Datenblatt

## Elaskon Caravan-Unterbodenschutz C-UBS

Elaskon Caravan-Unterbodenschutz C-UBS schützt den Caravan-Unterboden gegen Nässe, Streusalze, Laugen, aufgewirbelte Steine, Sprühnebel und Spritzwasser.

### Eigenschaften:

Elaskon Caravan-Unterbodenschutz C-UBS auf Bitumenbasis, speziell entwickelt für ablauffreie Anwendung. Ein ausgezeichnetes Gemisch von Rohstoffen ergibt ein Produkt mit sehr guter Haftung auf verschiedensten Oberflächen. Ergibt einen ausgezeichneten Schutz gegen Steinschlag und Korrosion.

### Verarbeitungshinweise:

Elaskon Caravan-Unterbodenschutz C-UBS wird im Anlieferungszustand verarbeitet. Vor Gebrauch umrühren, Sprayflaschen gut schütteln. Zu behandelnde Oberflächen vorher gründlich reinigen. Die Flächen sollten rückstandsfrei von Beschichtungen, Öl- und Fettfrei sowie trocken sein.

**auf Bitumenbasis**

**dicke Schichtstärke**

**lieferbar in:**

200 l Faß

1 l Flasche

Spraydose

**ELASKON**   
*Spezialschmierstoffe*

Elaskon Sachsen GmbH & Co KG  
für Spezialschmierstoffe  
Lohrmannstr. 10  
01237 Dresden  
Deutschland

Telefon : +49/351/28575-0  
Telefax : +49/351/28575-99  
Internet : [www.elaskon.de](http://www.elaskon.de)  
E-Mail : [info@elaskon.de](mailto:info@elaskon.de)



# Technische Daten

Stand: 29.04.2014

## Elaskon Caravan-Unterbodenschutz C-UBS

Feststoffgehalt	>55	%
Auftragsmenge	175	g/m <sup>2</sup>
Trocknungszeit	< 2	h
Schichtstärke	150	µm

Die von uns verarbeiteten Rohstoffe und Fertigprodukte unterliegen strengsten Qualitätskontrollen. Die Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und dem Normalfall. Sie befreien den Verbraucher nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine konkrete Eignung, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Regelungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten. Es gelten unsere AGB.